



GPS MAP CHIRP 72 se sondou

GPS MAP CHIRP 72 se sondou je vybavena kvalitním 7" palcovým WQVGA displejem s vysokým rozlišením. Výrobce dále vybavil zařízení kvalitním procesorem pro rychlou obsluhu a okamžité překreslování zvukových a mapových detailů.

Akční cena: 25 990 Kč / ks (21 479 Kč bez DPH)

Technické parametry:

Technické parametry

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rozměry | 28.8 x 16.3 x 5.1 cm |
| Velikost displeje | 19.8 x 11.2 cm |
| Počet pixelů displeje | 800 x 480 pixelů |
| Typ displeje | WVGA 256 farieb |
| Hmotnosť | 900 g |
| Napájení | 10 - 28 V |
| Akumulátor - typ | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Voděodolnosť | Ano (IPX7) |
| Plavání na hladině | Ne |
| Qwerty nebo ABC klávesnice | Ano |
| Sonda s duálním paprskem (DR) | Ano, voliteľná |

echoMAP 52dv, otočno-výklopný držák s montážní sadou, napájecí kabel, dokumentace + Sonda GT52HW-TM transducer (High Wide CHIRP 150-240 kHz, CHIRP DownVü and CHIRP SideVü 455/800 kHz, 12-pin)

(DD)

Sonda s
duální
frekvencí (DF) **50/77/200
kHz**

Frekvence
sondy **DownVü:
260/455/800
kHz DownVü:
260/455/800
kHz, SideVü:
260/455/800
kHz**

Výkon (RMS) **500 W
(RMS),
2400W (peak
to peak)**

Maximální
hloubka
(hloubkový
rozsah
snímání) **579m / 213m
(slané vody)**

Senzor
teploty vody **Ano**

Měření
rychlosti vody **Ano**

CANet®
(síťová
kompatibilita) **Ne**

See-thru®
technologie **Ano**

Split-screen
zoom (rozděl.
obrazovky) **Ano**

Ultrasroll™
(zobr. ryb při
vyš.rychl.): **Ano**

Fish Symbol
ID (lepší ident.
ryb): **Ano**

AutoGain
(vylepšená
viditelnost
ryb): **Ano**

Whiteline
(zobrazení
typu dna): **Ne**

Nastavitelná
hloubková
linie **Ano**

A-scope
(kruhové
zobrazení
výnosů) **Ano**

Bottom lock
(uzamknutí
linie dna): **Ano**

Teplota vody
(časový a graf.
průběh) **Ano**

Připojení **1 port NMEA
0183
(vstup/výstup)**

